

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Hodonín

si Vás dovoluje pozvat na

výběrovou soutěž hasičských družstev okresů Břeclav, Hodonín a Uh. Hradiště

XXVI. ročník soutěže

O slovácký džbánek

která se uskuteční v sobotu

16. září 2017 na hřišti ve Vracově

GPS: 48.9682428N, 17.2237086E

Účast v soutěži: po 5-ti družstvech z okresů Břeclav, Hodonín a Uherské Hradiště a jedno družstvo pořadajícího OSH.

Soutěž v požárním útoku proběhne ve dvou pokusech (započítává se lepší čas) Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011). A dle pravidel Slováckého džbánku na sklopné terče.

Program soutěže:

Příjezd a prezence soutěžních družstev	do 9:00 hodin
Porada velitelů	9:15
Nástup a zahájení soutěže	9:30

Vyhlášení výsledků – do 30 minut po skončení soutěže.

Startovní čísla družstev: Podle místa konání má první místa pořadatel a další okresy se řadí dle následujícího ročníku soutěže.

Startovní čísla	2017	2018	2019
1, 4, 7, 10, 13, 16	HO	BV	UH
2, 5, 8, 11, 14	BV	UH	HO
3, 6, 9, 12, 15	UH	HO	BV

Druhé kolo proběhne dle stejného pořadí.

Podmínky soutěže:

- Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou stříkačku.
- Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal.
- Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů. Kontrola bude provedena na přípravné základně.
- Rozhodčí jsou povinni kontrolovat, zda používaná technika a materiál odpovídají požadavkům SHS a pravidel pro Slovácký džbánek
- Družstvo závodí za vlastní SDH. Nemůže být doplněno členem jiného SDH.

Provedení požárního útoku:

Disciplína se provádí dle SHS mužů a žen s následujícími výjimkami

- ***k disciplíně požární útok:***
 - hadice „B65“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice min. 98 mm, (měřeno minimálně 1m od koncovky)
 - hadice „C42“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice min. 63 mm, (měřeno minimálně 1m od koncovky)
 - lze použít pojistky proti rozpojení hadic
 - savice Ø110 mm délky 2,5 m ± 0,1m bez tvarových podložek (savice musí být po dokončení PÚ sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčích)
 - podložka pod savice při nabírání se může používat pouze hladká a rovná o max. tloušťce 10 mm
 - proudnice „C“ vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 – 13mm. Proudnice se může dotýkat země
 - sklopné terče (rozměr 500x500 mm s otvorem o průměru 50 mm uprostřed, výška otvoru 1600 mm nad zemí)
 - čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, časomíra musí umožňovat měření minimálně na dvě desetinná místa. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa
 - požární motorová stříkačka PS12, PS 8, PS 8 Fires VPO a ostatní schváleného typu
 - přetlakový ventil B nastavený na maximální tlak 1,2 Mpa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho odtoku (přechod B/C , hadice C). Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Odváděcí hadice nesmí být překroucena ani zlomená
 - vzdálenost zubů púlspojek bude na základně na vzdálenost papíru
 - při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru stříkání ani se této čáry dotýkat

- nádrž na vodu musí být bez ostrých hran a vnitřek nádrže musí být bez překážek, o které by se mohlo zachytit použité nářadí. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny
- přípravu materiálu na základně po uložení PS smí provádět pouze 7 soutěžících a 1 vedoucí družstva označený rozlišovací vestou.
- Na dráze budou rozmístěny značky po 18 metrech, měřeno od nástřikové čáry. Jiné značky na dráze nejsou povoleny.
- **požární motorové stříkačky:**
 - motorová stříkačka musí mít funkční uzávěry výtlačných hrdel „B“ dle výrobce čerpadla
 - motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu čerpadla
 - motorová stříkačka PS 12 nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z mot. stříkačky P-PS 8 FIRES, výrobce VPO
 - není přípustné upravené ovládání karburátoru / dvojí páka plynu /
 - výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyústovat na původním místě, páku ovládání lze mít zajištěnu proti samovolnému zapojení
 - na sacím hrdle čerpadla „110“ musí být nejméně 2,5 závitů
 - lze dodatečně nainstalovat otáčkoměr motoru
 - je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtl. hrdla směrem nahoru příp. rovně.
 - hadice B se může dotýkat rámu požární stříkačky a může být uložena až po její výtlačné hrdlo
- **savice, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny:**
 - lze použít savice o délce $2,5\text{m} \pm 0,1\text{m}$ bez tvarových podložek (savice musí být po dokončení PÚ sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího)
 - lze použít savice s „O“ kroužky na šroubení
 - šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitů
 - na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 40 mm včetně závitů měřeno od límce šroubení
 - konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 mm
 - nelze připustit savice opatřené matkami umístěné na ložiscích
 - lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítí maximálního rozměru plochy otvoru síta 25 mm^2 . Vnější část závitové části koše musí mít výstupky pro použití klíče. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO. Maximální světlost oka je $10 \times 10\text{mm}$.
 - lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s třemi funkčními ventily
 - koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení. Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody. Koš musí být našroubován po celou dobu sání i po vytažení z vodního zdroje.

Ústroj pro provádění disciplín:

- pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, složený z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající kombinéza, dres musí být zastrčen v kalhotách
- obuv sportovní nebo zásahová obuv pro hasiče, sportovní obuv s max. hloubkou výstupků 5 mm pokud jsou z podobného materiálu, připouští se tretry s hřeby o maximální délce 6 mm, kopačky se nepřipouštějí,
- k plnění disciplíny včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy ochranné přilby bez úpravy tvaru skořepiny a lehký opasek dle SHS pravidla 50.

Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:

- pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, družstvo nastoupí nejméně v počtu 6 závodníků na zahájení i ukončení soutěže.
- rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS nebo PS I .

Družstvo soutěží za vlastní SDH. Nemůže být doplněno členem jiného SDH.

Přihlášky:

zašlou soutěžní družstva v termínu do 10. září se stručnou charakteristikou družstva pro potřebu hlasatele soutěže, na adresu organizátora:

OSH Hodonín, Tyršova 332, 696 81 Bzenec

nebo na email: tomlet@email.cz

Startovné: 100,- Kč (bude použito na ceny)

Na Vaši hojnou účast a sportovní zápolení se těší

Ing. Tomáš Letocha
vedoucí OORV

Miroslav Kuchař
starosta OSH

Umístění soutěže:

Soutěž se uskuteční na tréninkovém hřišti FC Vracov na adrese Tyršova 1620, Vracov, GPS: 48.9682428N, 17.2237086E

Příjezd od Hodonína:

- ve směru od Vacenovic po příjezdu do obce zahrnout doprava na ulici Lesní a podél lesa přijedete až k hřišti

Příjezd od Bzence a Kyjova:

- ve směru od Bzence na náměstí míru zahrnout doleva po ulici Nádražní přes žel. přejezd, z ulice Okružní doleva po ulici P. Bezruč a Sportovní ke hřišti

